


## コモンモードチョークコイル / Common mode choke coil ADR-H series

### ■特徴 Features

高い周波数特性のすぐれた Ni-Zn 系のフェライトコアを使用  
Uses Ni-Zn ferrite cores with excellent high frequency characteristics.

優れた周波数特性  
Excellent frequency characteristics.



### ■仕様 Specification

- ・定格電圧 [Rated Voltage]、AC/DC 250V
- ・使用温度範囲 [Operating Temperature Range]、-25~120°C
- ・絶縁耐圧 [Withstanding Voltage]、AC2000V 60sec. or AC2400V 1~2sec.(LINE to LINE)
- ・絶縁抵抗 [Insulation Resistance]、DC500V, 100M $\Omega$ min.(LINE to LINE)

| コア<br>Core       | 相<br>Phase   | 形状<br>Shape | 品番<br>Part No | 定格電流<br>Rated | インダクタンス<br>Inductance | 直流抵抗<br>DCR        | 寸法(mm)<br>Dimension |        |        |    |    |    |          |
|------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------|--------|----|----|----|----------|
|                  |              |             |               | [A] max.      | [ $\mu$ H] min.       | [m $\Omega$ ] max. | A max.              | B max. | C max. | L  | P1 | P2 | $\Phi$ d |
| Ni-Zn<br>Ferrite | 単相<br>Single | 縦型<br>1     | ADR1904-50SH  | 4             | 50                    | 25                 | 25                  | -      | 21     | 15 | -  | -  | 0.7      |
|                  |              |             | ADR1905-30SH  | 5             | 30                    | 20                 | 24                  | -      | 20     | 15 | -  | -  | 0.8      |
|                  |              |             | ADR1905-75SH  | 5             | 75                    | 26                 | 24                  | -      | 20     | 15 | -  | -  | 0.8      |
|                  |              |             | ADR2510-50SH  | 10            | 50                    | 11                 | 32                  | -      | 22     | 15 | -  | -  | 1.2      |
|                  |              |             | ADR2515-30SH  | 15            | 30                    | 8                  | 35                  | -      | 24     | 15 | -  | -  | 1.4      |
|                  |              | 縦型台座<br>2   | ADR1904-50TH  | 4             | 50                    | 25                 | 25                  | 26     | 21     | 5  | 10 | 15 | 0.7      |
|                  |              |             | ADR1905-30TH  | 5             | 30                    | 20                 | 26                  | 26     | 21     | 5  | 10 | 15 | 0.8      |
|                  |              |             | ADR2508-60TH  | 8             | 60                    | 16                 | 35                  | 35     | 24     | 5  | 18 | 16 | 1        |
|                  |              |             | ADR2510-50TH  | 10            | 50                    | 11                 | 35                  | 35     | 25     | 5  | 18 | 16 | 1.2      |
|                  |              |             | ADR2515-30TH  | 15            | 30                    | 8                  | 35                  | 35     | 25     | 5  | 18 | 16 | 1.4      |

### ■形状・寸法 Shape · Dimension

Fig.1






Fig.2



### ■インピーダンス特性 Impedance Characteristics



製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な仕様をご確認いただける納入仕様書をご請求ください。  
記載内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## コモンモードチョークコイル / Common mode choke coil ST8、TCB series

### ■特徴 Features

高い周波数特性のすぐれた Ni-Zn 系のフェライトコアを使用  
Uses Ni-Zn ferrite cores with excellent high frequency characteristics.

優れた周波数特性  
Excellent frequency characteristics.



### ■仕様 Specification

- ・定格電圧 [Rated Voltage]、DC 50V
- ・使用温度範囲 [Operating Temperature Range]、-25~120°C
- ・絶縁耐圧 [Withstanding Voltage]、DC200V 60sec. or DC240V 1~2sec.(LINE to LINE)
- ・絶縁抵抗 [Insulation Resistance]、DC100V, 10MΩmin.(LINE to LINE)

| コア<br>Core       | 相<br>Phase   | 形状<br>Shape |      | 品番<br>Part No  | 定格電流<br>Rated | インダクタンス<br>Inductance | 直流抵抗<br>DCR | 寸法(mm)<br>Dimension |        |        |    |      |      |     |
|------------------|--------------|-------------|------|----------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------|--------|----|------|------|-----|
|                  |              | 縦型          | Fig. |                | [A] max.      | [uH] min.             | [mΩ] max.   | A max.              | B max. | C max. | L  | P1   | P2   | Φd  |
| Ni-Zn<br>Ferrite | 単相<br>Single | 縦型          | 1    | ST8-6          | 1             | 0.5                   | 50          | 11                  | -      | 6      | 10 | -    | -    | 0.5 |
|                  |              |             |      | ST8-7          | 1             | 0.7                   | 40          | 12                  | -      | 7      | 10 | -    | -    | 0.6 |
|                  |              | 縦型          | 2    | TCB058-07-035D | 2             | 6.9                   | 50          | 9.5                 | 12     | 5.5    | 5  | 5.08 | 2.54 | 0.7 |
|                  |              |             | 1    | TCB-067        | 2.5           | 7                     | 40          | 12                  | -      | 10     | 10 | -    | -    | 0.6 |

### ■形状・寸法 Shape · Dimension

Fig.1





Fig.2



### ■インピーダンス特性 Impedance Characteristics

